

Kit Combo CXT®, 12Vmax

CLX228SMX1

12Vmax

Taladro combinado y atornillador de impacto de 12Vmax.
Dos baterías de 4,0 Ah, cargador y accesorios.

Un kit de dos piezas CXT® de 12Vmax con herramientas inalámbricas ligeras y compactas. Incluye el taladro combinado HP333D y el atornillador de impacto TD110D, dos baterías de 4,0 Ah, un cargador y accesorios de perforación y fijación.



MODELOS EN KIT



Taladro combinado CXT®
HP333D



Atornillador de impacto
CXT®
TD110D

Taladro combinado CXT®

HP333D

12Vmax • 30 Nm • 0 – 1.700 min⁻¹

Un taladro compacto con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar de forma profesional.

Taladro ligero para atornillar y taladrar con o sin percusión, dos ajustes de potencia. Par máximo de 30 / 14 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería CXT	✓
Velocidad sin carga	0 - 450 / 1700 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 6750 / 25500 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	30 / 14 Nm
Ajuste del par de embrague	20
Máx. Diámetro de perforación en madera	21 mm
Max. Diámetro de perforación en mampostería	8 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	10 mm
Capacidad del portabrocas	0,8 - 10 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	82 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,1 - 1,3 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- Ideal para trabajar en espacios reducidos y aplicaciones aéreas
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED integrada ilumina el área de trabajo
- La construcción totalmente metálica de los engranajes garantiza una gran durabilidad de la transmisión
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo



Atornillador de impacto CXT®

TD110D

12Vmax • 1/4" • 110 Nm • 0 – 2.600 min⁻¹

Atornillador de impacto para espacios reducidos

Atornillador de impacto con inserción de 1/4" hex. Una herramienta pequeña y ligera que es fácil de usar pero que ofrece un alto par de apriete de hasta 110 Nm. Una práctica luz LED para mayor iluminación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería CXT	✓
Velocidad sin carga	0 - 2600 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	110 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M12
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3500 min ⁻¹
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	97 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,0 - 1,2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	153 x 66 x 204 mm
Tensión nominal de la batería	12 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Inserción directa	1/4 "
Nivel de vibración, apriete con impacto	8,0 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Ideal para trabajar en espacios reducidos y aplicaciones aéreas
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Soporte rápido para atornillador de 1/4
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS EN KIT

BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

DC10SB Cargador de baterías CXT®		BL1041B (2x) Batería CXT® 4,0 Ah	
--	---	--	---

Accesorios opcionales

266622-8 Tornillo cabeza plana M4x12		346909-5 Gancho para cinturón	
784244-7 Punta doble, PH2 – PH2, 50 mm.		821549-5 Maletín Makpac (1)	
784244-7 Punta doble, PH2 – PH2, 50 mm.		821661-1 Maletín PVC	
821549-5 Maletín Makpac (1)		838312-9 MakPac (1) interior	
838312-9 MakPac (1) interior		D-42204 Estuche de avellanadores 6 pcs	
D-46573 Estuche de brocas escalonadas TiN		D-47363 Estuche de brocas Fostner, 5 pcs	

OTROS - HP333D

Despiece 

OTROS - TD110D

Despiece 