

Taladro atornillador LXT®

DDF490

18V • 65 Nm • 0 – 1.900 min⁻¹

Taladro atornillador a batería LXT® equipado con un potente motor sin escobillas.

Potente máquina sin escobillas para atornillar y taladrar con dos marchas para necesidades profesionales. El par máximo es de 65 Nm. La máquina es ideal para instaladores, trabajadores de mantenimiento o constructores. Un eficiente doble LED ilumina el área de trabajo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 500 / 0 - 1900 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	50 / 27 Nm
Par máximo	65 Nm
Ajuste del par de embrague	20
Máx. Diámetro de perforación en madera	38 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Inserción directa	1/2"-20UNF "
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	38 mm
Nivel de vibración, perforación en metal	≤ 2,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Portabrocas sin llave para facilitar la instalación y extracción de la broca
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Interruptor reversible atrás convenientemente situado
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Luz LED integrada con funciones de preiluminación y posiluminación para iluminar la zona de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo



PRODUCTOS RELACIONADOS

 OTROS

Despiece

