

Sierra de sable

JR3061T

1.250 W • 0 – 3.000 min⁻¹ • 32 mm

Robusta sierra de sable con acción pendular de tres etapas

Una sierra de sable para el corte sin chispas de metales y trabajos de demolición. Un eficiente motor de 1.250 W, longitud de carrera de 32 mm y velocidad de carrera de 0 a 3.000 min⁻¹ con control continuo desde el interruptor.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1250 W
Golpes por minuto (SPM)	0 - 3000 min ⁻¹
Longitud de la carrera	32 mm
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	255 mm
Max. Capacidad de corte en tubo de acero	130 mm
Cable de alimentación	4,0 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	99 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	88 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	3,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	487 x 95 x 177 mm
Nivel de vibración, corte de tableros	18,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de tableros	1,5 m/s ²
Nivel de vibración, corte de viga de	16,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Cambio de cuchillas y ajuste de zapatas sin herramientas
- Gatillo de velocidad variable para un corte preciso en una amplia variedad de aplicaciones
- Escobillas accesibles desde el exterior para facilitar el mantenimiento

Código EAN 0088381867009

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

821621-3 Maletín PVC		B-05038 Sierra de sable 152 x 0,9 mm	
B-05044 Sierra de sable 152 x 0,9 mm		B-05153 Sierra de sable 203 x 1,0 mm	

Accesorios opcionales

821621-3 Maletín PVC		B-05038 Sierra de sable 152 x 0,9 mm	
B-05044 Sierra de sable 152 x 0,9 mm		B-05153 Sierra de sable 203 x 1,0 mm	
B-55572 Sierra de sable 152 x 1,25 mm		B-55588 Sierra de sable 228 x 1,25 mm	
B-55594 Sierra de sable 305 x 1,25 mm			

OTROS

Despiece 